



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 109800**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**D 5 L:Gw 70/100**

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**ASW AUEKRUG**

**Hattdorferstraße, 37412 Herzberg**

**+49-5521-2725**

**+49-5521-2431**

**info-asw-aeukrug@kemna.de**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle GG Cert e.V. -zertifizierte Produkte - zertifizierte Prozesse, Annastr. 67-71, 50968 - Köln mit der Kennnummer Nr."0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung


| Wesentliche Merkmale  | Leistung                                  |  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|--|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein<br>2. Steifigkeit<br>3. Widerstand gegen bleibende Verformungen<br>4. Ermüdungswiderstand<br>5. Griffbarkeit<br>6. Widerstand gegen Abrieb<br>7. Brandverhalten<br>8. Geräuschabsorption<br>9. Dauerhaftigkeit |   |  |  |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung       | 7,4 M.-%   | EN 13108-1                             |
| 2, 3, 5, 8, 9   | Korngrößenverteilung                      |  |  |
|   | Siebdurchgang bei 8 mm                    | 100,0 M.-%   | EN 13108-1                             |
|   | Siebdurchgang bei 5,6 mm                  | 98,3 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 2 mm                    | 61,6 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 0,125 mm                | 13,6 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 0,063 mm                | 10,5 M.-%  |  |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Minimaler Hohlraumgehalt MPK              | $V_{min} 0,0$                                      | EN 13108-1                             |
|   | Maximaler Hohlraumgehalt MPK              | $V_{max} 4,0$                                      |  |
| 1, 2, 3, 4, 9   | Temperatur des Asphaltmischgutes          | $T_{min} 140\text{ °C}$<br>$T_{max} 180\text{ °C}$ | EN 13108-1                             |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Hohlraumfüllungsgrad                      | 91,5 %   | EN 13108-1                             |
| 3, 9  | Widerstand gegen bleibende Verformung     | KLF  | EN 13108-1                             |
| 1, 9  | Wasserempfindlichkeit                     | KLF  | EN 13108-1                             |
| 1, 4, 9   | Bindemittelablauf                         | KLF  | EN 13108-1                             |
| 6, 9  | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen | KLF  | EN 13108-1                             |
| 7, 9  | Brandverhalten                            | KLF  | EN 13108-1                             |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-----  
Geburzi Carsten, Laborleitung ZN Mischwerke Mitte  
(Name und Funktion)  
-----

KEMNA Andrae Asphalt GmbH & Co. KG  
Verwaltung NL Mitte  
Baustoffe / Bereich NDS

Hannover, 16.02.2024  
-----  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
-----  
(Unterschrift)