



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 612844 01**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**MA 8 N:D BSS 25/55-55A/2% Sasobit**

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Gussasphaltschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**ASW BRAUNSCHWEIG**

**Hafenstraße 25 A, 38112 Braunschweig**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle GG CERT, Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V., Annastr. 67-71, 50968 - Köln mit der Kennnummer Nr. "0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung


| Wesentliche Merkmale  | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation  |
|---|---|---|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein<br>2. Steifigkeit<br>3. Widerstand gegen bleibende Verformungen<br>4. Ermüdungswiderstand<br>5. Griffbarkeit<br>6. Widerstand gegen Abrieb<br>7. Brandverhalten<br>8. Geräuschabsorption<br>9. Dauerhaftigkeit |   |   |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung   | 7,5 M.-%<br>EN 13108-6  |
| 2, 3, 5, 8, 9   | Korngrößenverteilung<br>Siebdurchgang bei 11,2 mm<br>Siebdurchgang bei 8 mm<br>Siebdurchgang bei 5,6 mm<br>Siebdurchgang bei 2 mm<br>Siebdurchgang bei 0,125 mm<br>Siebdurchgang bei 0,063 mm | 100,0 M.-%<br>98,3 M.-%<br>81,6 M.-%<br>58,8 M.-%<br>28,7 M.-%<br>24,3 M.-%<br>EN 13108-6 |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Minimale Eindringtiefe lt. Vorschrift<br>Maximale Eindringtiefe lt. Vorschrift<br>Maximale Zunahme lt. Vorschrift   | $I_{min} 0,6$<br>$I_{max} 5,0$<br>$I_{nc} 0,6$<br>EN 13108-6                              |
| 1, 2, 3, 4, 9   | Temperatur des Asphaltmischgutes  | $T_{min} 200 \text{ °C}$<br>$T_{max} 230 \text{ °C}$<br>EN 13108-6                        |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Hohlraumfüllungsgrad  | KLF<br>EN 13108-6   |
| 3, 9  | Widerstand gegen bleibende Verformung   | KLF<br>EN 13108-6   |
| 1, 9  | Wasserempfindlichkeit   | KLF<br>EN 13108-6   |
| 1, 4, 9   | Bindemittelablauf   | KLF<br>EN 13108-6   |
| 6, 9  | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen   | KLF<br>EN 13108-6   |
| 7, 9  | Brandverhalten  | KLF<br>EN 13108-6   |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-----  
Geburzi Carsten, Laborleitung ZN Mischwerke Mitte  
(Name und Funktion)

**KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG**  
**NL Baustoffe, Mitte**  
**Bereich Niedersachsen**

Hannover, 13.02.2019  
-----  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)