



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 637210 01**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**MA 11 S:D 25/55-55A/2%Sasobit**

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Gussasphaltschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**ASW BRAUNSCHWEIG**

**Hafenstraße 25 A, 38112 Braunschweig**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle GG CERT, Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V., Annastr. 67-71, 50968 - Köln mit der Kennnummer Nr."0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale  | Leistung                                  |  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|--|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein<br>2. Steifigkeit<br>3. Widerstand gegen bleibende Verformungen<br>4. Ermüdungswiderstand<br>5. Griffbarkeit<br>6. Widerstand gegen Abrieb<br>7. Brandverhalten<br>8. Geräuschabsorption<br>9. Dauerhaftigkeit |   |  |  |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung       | 7,3 M.-%   | EN 13108-6                             |
| 2, 3, 5, 8, 9   | Korngrößenverteilung                      |  | EN 13108-6                             |
|   | Siebdurchgang bei 16 mm                   | 100,0 M.-%   |  |
|   | Siebdurchgang bei 11,2 mm                 | 99,0 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 8 mm                    | 79,7 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 5,6 mm                  | 64,1 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 2 mm                    | 50,9 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 0,125 mm                | 28,8 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 0,063 mm                | 24,7 M.-%  |  |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Minimale Eindringtiefe lt. Vorschrift     | $I_{min} 0,6$  | EN 13108-6                             |
|   | Maximale Eindringtiefe lt. Vorschrift     | $I_{max} 4,0$  |  |
|   | Maximale Zunahme lt. Vorschrift           | $I_{nc} 0,4$   |  |
| 1, 2, 3, 4, 9   | Temperatur des Asphaltmischgutes          | $T_{min} 200 \text{ °C}$<br>$T_{max} 230 \text{ °C}$ | EN 13108-6                             |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Hohlraumfüllungsgrad                      | KLF  | EN 13108-6                             |
| 3, 9  | Widerstand gegen bleibende Verformung     | KLF  | EN 13108-6                             |
| 1, 9  | Wasserempfindlichkeit                     | KLF  | EN 13108-6                             |
| 1, 4, 9   | Bindemittelablauf                         | KLF  | EN 13108-6                             |
| 6, 9  | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen | KLF  | EN 13108-6                             |
| 7, 9  | Brandverhalten                            | KLF  | EN 13108-6                             |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-----  
 Geburzi Carsten, Laborleitung ZN Mischwerke Mitte  
 (Name und Funktion)

**KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG**  
**NL Baustoffe, Mitte**  
**Bereich Niedersachsen**

Hannover, 14.02.2019  
 -----  
 (Ort und Datum der Ausstellung)

  
 (Unterschrift)