

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 466741 01**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**T 32 S:Gw RA 70/100**

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Asphalttragschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**NAM Wegeleben**

**Emerslebener Weg, 38828 Wegeleben**

**+49-39423-8580**

**+49-39423-6501**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle GG Cert e.V. - zertifizierte Produkte - zertifizierte Prozesse -, Annastr. 67-71, 50968 - Köln mit der Kennnummer Nr."0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung


| Wesentliche Merkmale  | Leistung                                  |  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|--|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein<br>2. Steifigkeit<br>3. Widerstand gegen bleibende Verformungen<br>4. Ermüdungswiderstand<br>5. Griffbarkeit<br>6. Widerstand gegen Abrieb<br>7. Brandverhalten<br>8. Geräuschabsorption<br>9. Dauerhaftigkeit |   |  |  |
| <b>1, 2, 3, 4, 5, 8, 9</b>  | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung       | 4,1 M.-%   | <b>EN 13108-1</b>                      |
| <b>2, 3, 5, 8, 9</b>  | Korngrößenverteilung                      |  | <b>EN 13108-1</b>                      |
|   | Siebdurchgang bei 16 mm                   | 70,3 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 11,2 mm                 | 57,3 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 8 mm                    | 47,1 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 5,6 mm                  | 41,5 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 2 mm                    | 35,3 M.-%  |  |
|   | Siebdurchgang bei 0,125 mm                | 9,2 M.-%   |  |
|   | Siebdurchgang bei 0,063 mm                | 7,4 M.-%   |  |
| <b>2, 3, 4, 5, 8, 9</b>   | Minimaler Hohlraumgehalt MPK              | $V_{min} 3,0$  | <b>EN 13108-1</b>                      |
|   | Maximaler Hohlraumgehalt MPK              | $V_{max} 9,0$  |  |
| <b>1, 2, 3, 4, 9</b>  | Temperatur des Asphaltmischgutes          | $T_{min} 140 \text{ °C}$<br>$T_{max} 180 \text{ °C}$ | <b>EN 13108-1</b>                      |
| <b>2, 3, 4, 5, 8, 9</b>   | Hohlraumfüllungsgrad                      | 58,8 %   | <b>EN 13108-1</b>                      |
| <b>3, 9</b>   | Widerstand gegen bleibende Verformung     | KLF  | <b>EN 13108-1</b>                      |
| <b>1, 9</b>   | Wasserempfindlichkeit                     | KLF  | <b>EN 13108-1</b>                      |
| <b>1, 4, 9</b>  | Bindemittelablauf                         | KLF  | <b>EN 13108-1</b>                      |
| <b>6, 9</b>   | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen | KLF  | <b>EN 13108-1</b>                      |
| <b>7, 9</b>   | Brandverhalten                            | KLF  | <b>EN 13108-1</b>                      |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-----  
Geburzi Carsten, Laborleitung  
(Name und Funktion)

**NAM Wegeleben GmbH & Co. KG**

Hannover, 29.07.2019  
-----  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
-----  
(Unterschrift)